



# CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359  
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spett.le  
COMUNE DI REGGIO EMILIA  
Servizio Rigenerazione Urbana  
Via Emilia San Pietro 12  
42121 REGGIO EMILIA RE  
[comune.reggioemilia@pecmunicipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pecmunicipio.re.it)

Ticket n. 2024102501811674

**OGGETTO:** PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1, LETT. A) DELLA LR N. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA RAMBLA SUD (cup: j81i23000230006) E RAMBLA NORD (cup: j81i23000220006) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EX OFFICINE MECCANICHE REGGIANE - QUARTIERE SANTA CROCE (soggetto attuatore STU Reggiane spa).

Visto:

- la comunicazione del Comune di Reggio Emilia, agli atti di questo Ente con Prot. CBEC n. 11608 del 23/10/2024
- la documentazione pervenuta agli atti di questo Ente con Prot. CBEC n. 11817 del 28/10/2024
- la documentazione integrativa trasmessa a valle della conferenza di servizi tenutasi in data 20/01/2024

Premesso che:

- Con riferimento agli scarichi di acque meteoriche nella rete di bonifica e irrigazione, il Consorzio è ente competente per il rilascio della concessione di scarico diretto e di nulla osta idraulico per lo scarico indiretto nei canali di bonifica ai fini della compatibilità idraulica e irrigua;
- Con riferimento ad opere interferenti con la rete di bonifica e irrigazione (opere in area di rispetto, opere interferenti, occupazione di aree del demanio per opere di bonifica o di aree del Consorzio, ecc) il Consorzio è ente competente per il rilascio delle relative concessioni;
- Non si ravvisano interferenze dirette con la rete di bonifica e irrigazione.
- L'art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano dell'assetto idrogeologico (PAI) comma 2: Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e sono definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.

Il comparto in esame non recapita le acque meteoriche direttamente nei cavi /fossi in gestione dello scrivente Ente ma in collettori fognari che sono comunque interconnessi con la rete di Bonifica. La zona, infatti, sulla base di quanto indicato nelle mappe su taglio comunale della cartografia delle mappe delle aree allagabili – pericolosità 2022 - PGRA secondo ciclo l'area ricade nella UoM ITN008 Bacino del Po l'area ricade interamente nello scenario di pericolosità P2: Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità per l'ambito territoriale RSP: Reticolo Secondario di Pianura.



## CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359  
 protocollo@pec.emiliacentrale.it

Vista la richiesta in oggetto ed esaminata la documentazione integrativa prodotta lo scrivente Consorzio, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi esprime **parere favorevole al progetto** condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il progetto della Rambla NORD e della Rambla SUD prevedono di destinare una volumetria non inferiore ai 320 m3 per la laminazione delle acque meteoriche derivanti dalle coperture di circa 6750 m2, all'interno di un canale a cielo aperto da realizzarsi nell'area di progetto. La portata massima scaricabile in fognatura a valle di tale canale non dovrà eccedere i **13.5 l/s** corrispondenti a un coefficiente udometrico di 20 l/s per ettaro.
- La laminazione delle aree semipermeabili e delle aree impermeabili previste all'interno della Rambla Nord e Sud viene effettuata, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano dell'assetto idrogeologico (PAI) comma 2 sopra citato, mediante la progettazione di rain-gardens dimensionati in modo da garantire lo smaltimento per infiltrazione della totalità delle acque di origine meteoriche. Qualora ci siano modifiche a tale sistema di gestione delle acque meteoriche derivanti dalla Rambla Nord e Sud e si ritenga necessario far confluire in acque superficiali anche solo una porzione di tali acque, la portata massima scaricabile non dovrà eccedere i 20 l/s per ettaro.
- Tutte le acque meteoriche dovranno essere coltate nel sistema fognario (in accordo con IRETI) in modo da poter essere indirizzate nel collettore che dovrà essere completato lungo via dell'aeronautica e transitante a nord area dell'Arena Campovolo per raggiungere lo scarico in Rodano a valle della chiusa di Villacurta.

In caso di modifiche ai parametri direttamente connessi agli aspetti idraulici, quali ad esempio variazione del rapporto tra le superfici permeabili ed impermeabili, modifiche del manufatto di scarico, ecc. sarà necessario provvedere all'aggiornamento del volume minimo di laminazione ed a una nuova valutazione del sistema. Il tutto nel rispetto dei coefficienti udometrici forniti dal Consorzio e sopra citati.

Tutte le opere in progetto dovranno garantire le distanze di rispetto dai cavi e canali in gestione allo scrivente Ente. Si sottolinea altresì che non potrà essere dato avvio all'esecuzione di nessuna delle opere prima della relativa e necessaria autorizzazione/concessione/nulla osta da parte del Consorzio.

Per ogni informazione si prega di contattare l'Ing. Sara Simona Cipolla – 0522 443242 – [scipolla@emiliacentrale.it](mailto:scipolla@emiliacentrale.it)

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
 (Avv.to Domenico Turazza)  
*Firmato digitalmente*