



Ti 4-28

AREE PERMEABILI ESTERNE AI SUB-COMPARTI

aree di calcolo

Se	A	B	C	D	E	F	G	H	I	totale Se	% permeab.	sup.permeab.
strade	680	1.179	904	1.008	1.124	1.150	1.412	1.435	886	9.778	0%	0
parking	157	0	779	756	574	576	303	288	549	3.982	60%	2.389
pedonali	95	27	202	70	187	187	397	644	275	2.084	20%	417
v.profondi	53	144	363	348	505	525	635	510	145	3.228	100%	3.228
	985	1.350	2.248	2.182	2.380	2.438	2.747	2.877	1.855	19.072		6.034

Ve

	I	totale Ve	% permeab.	sup.permeab.
strade	0	0	0%	0
parking	0	0	60%	0
pedonali	0	0	20%	0
v.profondi	150	150	100%	150
		150		150

Vp

	totale Vp	% permeab.	sup.permeab.
strade	689	0%	0
parking	0	60%	0
pedonali	0	20%	0
v.profondi	45.879	100%	45.879
	46.568		45.879

superfici permeabili esterne 52.063

NB. Il calcolo degli indici di permeabilità di progetto è riportato nella tav. 04.05.2
NB. Le aree parziali riportate in disegno sono calcolate per via elettronica (AutoCAD) con tolleranza di 1mq.
Le lievi discrepanze eventualmente presenti rispetto ai valori corretti della tabella sono dovute alla mancata computazione grafica dei cordoli che in tabella sono stati interamente attribuiti a strade con permeabilità = 0.



ARCHITETTO
ENRICO ZANNI
via martin di minozzo 8 42123 reggio emilia
architetto.zanni@gmail.com

progettazione
committente
coop edilizia LA BETULLA s.c.
Via Gandhi n.16 - 42123 Reggio Emilia
progetto
VARIANTE DI PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA
PRIVATA SULL'AREA Ti 4-27
denominazione
VARIANTE 01 - PERMEABILITA' - AREE PUBBLICHE

prati
3120
data
26.05.2016
aggiorn.
12.2016
scala
1:1000
elaborato
S.AR.04.05.1.V01

Il presente elaborato è di proprietà della cooperativa architetti e ingegneri progettazione - è vietata la riproduzione, la diffusione e ogni altro uso non autorizzato